

# Catalogus Omicron

Lasbanken  
Plooibanken  
+ toebehoren

Lasmachines voor specifieke toepassingen op aanvraag



**Omicron BE**

Grote Steenweg 116  
BE3454 Rummen  
België

T: +32 (0)11 58 43 50  
[info@omicronwt.com](mailto:info@omicronwt.com)

**Omicron NL**

Delftweg 164  
NL3046 NC Rotterdam  
Nederland

T: +31 (0)10 261 40 45  
[info.nl@omicronwt.com](mailto:info.nl@omicronwt.com)

**OMICRON**

Grote steenweg 116  
BE-3454 Rummen  
T: +32 (0)11 58 43 50  
F: +32 (0)11 58 83 94

[info@omicronwt.com](mailto:info@omicronwt.com)

**OMICRON**

Delftweg 164  
NL-3046 NC Rotterdam  
T: +31 (0)10 261 40 45

## Plooi- en lastafels

	Code	Info	
	HT	Verwarmings-plooi-balk - Lengte 0,5m - 1m - 2m - 3m - Verwarming aan 1 of 2 zijden ifv de plaatdikte	
	15.20 S Hand	Handlasbank <b>15.20 S Hand</b> - Breedte tot 1550 mm - optie: module voor "T"-las	
	20.12 S Hand	Table de soudage <b>20.12 S Hand</b> - Breedte tot 2050 mm - optie: module voor "T"-las	
	S econo	<u>Plaatlasmachines - spiegellas</u> - lengte 1,5m - 2m - 3m of 4m - dikte tot 20 of 25mm - optie voor het lassen van holle platen tot dikte 65 mm - optie: module voor hoeklas 90°	
	P-SW	<u>Plaatlasmachines - spiegellas</u> - breedte 3m - 4m - 5m - dikte tot 30 - 40 ou 50 mm - optie: uitbreiding voor het lassen van holle platen tot dikte 65 mm - optie: mdule voor hoeklas "T"	
		Uitbreiding voor het centreren en lassen van platen voor het bouwen van opslagtanks.	



30 DT  
40 DT  
50 DT

**Draaitafels**

- diameter van 800mm tot 3 - 4 of 5m
- lashoogte : 30cm
- uitbreidbaar tot 1,5 ; 3 ; 4 of 5 meter

## Toebehoren en testapparatuur

	GKT5200146	<b>Mes voor het verwijderen van de externe ril na het samenlassen van platen.</b>	
		<b>Elektrische rilfrees</b>	
	GTH.GTH1150 GTH.GKK252 GTH.GES130 GTH.GES500 GTH.GOF400 GTH.GTL130	Digitale thermometer Opbergbox voor thermometer Priksonde 1,5 mm Priksonde 3 mm Oppervlaktevoeler -65°C > +400°C Sonde Lucht/gas	
	WEG.V12143	<b>Sparc tester PST100</b> Uitgangspanning regelbaar voor diktes tussen 3-30mm CE-gecertificeerd	
	WEG.V12145  WEG.V12169	<b>Sparc tester STAC100</b> Uitgangspanning regelbaar voor diktes tussen 3-30mm testdraad 2m CE-gecertificeerd  Opbergtas voor STAC100	