Machine 500 TOP 2.0

Machine à souder bout à bout PE, PP et PVDF tubes et raccords.
Gamme: Ø. 200-500 mm. Machine triphasée 400V prise 5 plots – Puissance nécessaire: 11 KVA

Description:

- Machine de base avec 4 mâchoires 500 mm / 157kg
  - Glissières trempées et chromées dur.
  - Troisième mâchoire ajustable.
  - Raccords rapides anti-gouttes avec jeu de flexibles pour la liaison avec le groupe hydraulique.
  - Jeu d'outils.

- Rabot électrique 400 V, 750 W / 58kg:
  - Entraînement par un moteur électrique triphasé puissant et fiable.
  - Mécanisme d'ârret de sécurité.
  - Microrupteur de sécurité.
  - Lames réversibles.

- Elément chauffant 400 V, 4000 W / 26kg:
  - Revêtement PTFE.
  - Câble d'alimentation avec fiche spéciale pour la liaison avec le boîtier hydraulique de contrôle.
  - Réglage par un thermostat électronique.

- Casier de rangement pour l'élément chauffant et le rabot électrique.

- Groupe hydraulique 400 V, 1500 W / 34kg:
  - Contrôle digital de la pression.
  - Valve de réglage.
  - Timer intégré.
  - Controle automatique de la pression (en phase de refroidissement).
  - Prise intégrée pour le rabot et l'élément chauffant.
  - Boîtier en aluminium solide avec design innovateur.
  - Raccords rapides anti-gouttes avec protections + flexible hydraulique (4kg)

- Jeu de réductions, larges et étroites, pour le serrage de tous les Ø. 200 – 500 mm.

OMICRON BE
Grote Steenweg 116
BE-3454 Rummen
T : 0032 (0)11 58 43 50
Mail : info@omicronwt.com

OMICRON NL
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T : 0031 (0)10 261 40 45
Mail : info.nl@omicronwt.com